

"Remont odcinka drogi powiatowej nr 1365F w miejscowości Górki Noteckie"						
Koszty ofertowy						
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,16		
D-01.02.02 Usunięcie warstwy humusu / darniny						
2	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy 16 do 25 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl.do 1km	m3	146,00		
D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów						
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej	m2	74,00		
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z płytek betonowych	m2	250,00		
5	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych	mb	85,00		
6	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych	mb	105,00		
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
D-02.03.01 Wykonanie nasypów						
7	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II, z transportem urobku na odległość do 10km na nasyp, wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwiżeniem w miarę potrzeb warstw zagęszczanych wodą	m3	39,15		
D-04.00.00 PODBUDOWY						
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża						
8	D-04.01.01	Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość koryta 20 cm	m2	386,00		
		<i>Chodnik</i>	m2	207,00		
		<i>Zjazdy</i>	m2	64,00		
		<i>Pobocze</i>	m2	115,00		
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
9	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie	m2	1 082,00		
10	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2	1 082,00		
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie						
11		Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m2	179,00		
		<i>Zjazdy</i>	m2	64,00		
		<i>Pobocza</i>	m2	115,00		
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE						
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - ścieralna						
12	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego z AC 11S, grubość warstwy 4cm	m2	1 082,00		
D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.wiążąca i w.wyrównawcza						
13		Wykonanie warstwy wyrównawczej z AC11W gr. min. 4 cm	t	132,55		
D-05.03.23a Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników						
14	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	271,00		
		<i>Chodnik , Zjazdy</i>	m2	271,00		
D-06.01.01a Humusowanie z obsianiem trawą						
15	D-06.01.01a	Humusowanie z obsianiem terenów zielonych, przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm,dowożonej z odl.do 5km	m2	230,00		
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC						
D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych						
16	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	45,00		
17	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	45,00		
D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe						
18	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	190,00		
					Całkowita wartość kosztorysowa	
					Suma netto	
					VAT	
					Suma brutto	

