

<b>"Remont odcinka drogi powiatowej nr 1362F Gościm – Lubiatów"</b>				
<b>Przedmiar robót</b>				
<b>Branża drogowa</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Pozycja wg specyfikacji</b>	<b>Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych</b>	<b>Jedn. miary</b>	<b>Obmiar</b>
<b>D-01.00.00</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV - 45100000-8</b>		
<b>D-01.01.01</b>		<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>		
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,21
<b>D-04.00.00</b>		<b>PODBUDOWY - CPV - 45233000-9</b>	*	*
<b>D-04.03.01</b>		<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>	*	*
2.	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie	m2	1 297,00
3.	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2	1 297,00
<b>D-04.04.02</b>		<b>Podbudowa z kruszywa łamanego</b>	*	*
4.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu - na pobocza i poszerzenia	m2	310,00
5.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 20 cm po mechanicznym zagęszczeniu - na pobocza i poszerzenia	m2	260,00
<b>D-05.00.00</b>		<b>NAWIERZCHNIE - CPV 45233000-9</b>	*	*
<b>D.05.03.05a</b>		<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.ścieralna</b>	*	*
6.	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	1 297,00
<b>x</b>	<b>D.05.03.05b</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.wiążąca i w.wyrównawcza</b>	*	*
7.		Wykonanie warstwy wyrównawczej z AC11W gr. min. 4 cm	t	222,44
<b>x</b>	<b>D-05.03.11</b>	<b>Frezowanie</b>	*	*
8.		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubość frezowania 3 cm (z odwozem na składowisko Zamawiającego)	m <sup>2</sup>	1 297,00
<b>D-06.00.00</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45100000-8</b>	*	*
<b>D-06.01.01</b>		<b>Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków</b>	*	*
9.	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem terenów zielonych, przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm, z dowozem ziemi urodzajnej	m2	310,00