

Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne monitora
Typ ekranu	Ekran ciekłokrystaliczny z matrycą IPS min. 31.5"
Wymiary ramki	Górna : max. 8mm Lewa : max. 8mm Prawa : max. 8mm Dolna : max. 15mm
Proporcje obrazu	16:9
Rozmiar plamki	maksymalnie 0,182 mm
Jasność typowa	400 cd/m ²
Kontrast typowy	1300:1
Kąty widzenia (pion/poziom)	178/178 stopni
Czas reakcji matrycy	5 ms (gray to gray – w trybie szybki), 8 ms (gray to gray – w trybie normalnym)
Rozdzielczość maksymalna	3840 x 2160 @ 60Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego	10 – 137 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego	49 – 86 Hz
Pochylenie monitora	W zakresie min. 25 stopni
Wydłużenie w pionie	min 150mm
Obrót w poziomie	w zakresie min 30 stopni w lewo i prawo
Powłoka powierzchni ekranu	Antyodblaskowa
Podświetlenie	System podświetlenia krawędziowego LED
Funkcja PIP (Picture in Picture)	Tak
Funkcja PBP (Picture by Picture)	Tak
Zakres (skala) kolorów	99% sRGB, 95% DCI-P3, 99% REC-709
Zużycie energii	max. 0.4 W (Off Mode) max. 0.6 W (Standby Mode) max. 47 W (On Mode) max. 231 W (przy maksymalnej jasności, kontraście i maksymalnym obciążeniu portów USB) max. 35 W (zużycie energii w trybie włączony wg. EnergyStar 8.0) max. 112 kWh (całkowite zużycie energii w kWh wg. EnergyStar 8.0)
Bezpieczeństwo	Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot
Waga z podstawą i okablowaniem	Maksymalnie 10 kg
Złącza	1x DP v1.4, 1x HDMI v2.0, 1x USB Type-C (możliwość uzyskania: portu DisplayPort 1.4, ładowania do 90W, portu USB 2.0) 1x Audio out 1x USB 3.0 upstream port 2x USB 3.0 downstream port 2x USB z BC1.2 ładowaniem 2A (maximum)
HDR ready	Display HDR 400
Wsparcie HDCP	HDMI: HDCP 2.2 Display Port: HDCP 2.2

Gwarancja	3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Gwarancja zero martwych pikseli
Certyfikaty	TCO Certified Displays Energy Star Compliance (v8.0) EPEAT Gold dla Polski CE
Inne	Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej, Uchwyt montażowy VESA